



シャッター回転時の最大位置

A3

| 番号 | 名称 | 個数 | 材質・備考 |
|----|------------|----|-----------------|
| 1 | 筒本体 | 1 | ABS樹脂(新ホワイト) |
| 2 | 筒内部パーツ | 1 | ABS樹脂(新ホワイト) |
| 3 | シャッター | 1 | ABS樹脂(新ホワイト) |
| 4 | メカ部品 | 1 | ポリアセタール樹脂(ホワイト) |
| 5 | メカカバー | 1 | ABS樹脂(新ホワイト) |
| 6 | シャッター用パッキン | 1 | 合成ゴム発泡体(ブラック) |
| 7 | フィルター押え枠 | 1 | ABS樹脂(新ホワイト) |
| 8 | ハニカムフィルター | 1 | PPハニカム |
| 9 | パッキン | 1 | 合成ゴム発泡体(ブラック) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------------|----|----|-------------------|------------------|--------------|-------------|----|-----|
| 材質 | - | 単位 mm | 2016年11月28日 | | | 図面名 | プッシュ式レジスター(φ100) | 図番 | 100MPSK5-HF | 尺度 | 1/1 |
| 仕上 | - | 製図 | 設計 | 検図 | 承認 | 高気密タイプ/ハニカムフィルター付 | | | | | |
| | | Y.M | | | | 品番 | 100MPSK5-HF | 大建プラスチック株式会社 | | | |